

Gully classic

Datenblatt

Das Standardentwässerungselement für Ihr Flachdach



Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

ESSMANN
by **Kingspan**

Anwendung

Die Serie Gully classic ist eine Festflansch-Ausführung und werkseitig vorbereitet für den homogenen Bitumen-, PVC-, PEC-, VAE- und FPO/TPO-Dachbahnenanschluss.

Einsatzbereiche

- Flachdachentwässerung
- Neubau und Sanierung
- Homogene Dachbahnanschlüsse

Zubehör

- Heizung
- Terrassengully-Aufsatz

Vorteile und Merkmale

- Homogener Anschluss an verschiedene Dachbahnen
- Abgewinkeltes und senkrechttes Ablaufrohr
- Vielfältiges Zubehör
- Breites Einsatzspektrum
- Lieferung einschließlich Kiesfang
- Mit Terrassengully-Aufsatz begehbar

ESSMANN Gully Abflussvermögen in l/s ¹⁾													
Anstau- höhe	DN 70				DN 100				DN 125				DN 150
	classic		Schraubflansch		classic		Schraubflansch		classic		Schraubflansch		Schraubflansch
mm													
15	2,10	2,60	2,10	1,80	2,30	3,20	2,50	2,20	2,20	1,40	2,40	2,20	2,20
25	3,80	4,50	3,70	4,00	4,10	5,00	4,20	3,85	4,10	3,10	4,20	4,00	4,60
35	5,60	6,80	5,40	5,50	6,20	6,30	6,20	5,50	6,10	5,60	6,10	5,80	7,00
45	7,20	–	7,30	7,40	8,50	8,80	8,10	7,10	8,40	7,10	7,90	7,50	9,40
55	8,50	–	9,00	–	11,30	10,00	10,60	8,90	10,60	8,40	10,20	9,20	12,00

¹⁾ Durch das LGA ermittelte Werte

Kingspan Light + Air GmbH
 Kingspan-Straße 2
 32107 Bad Salzuffen
 T: +49 (0) 5222 791-0
 E: info@kingspanlightandair.de
www.essmann.de

Version 01 | 09/2026; Art.-Nr. 11000781552
 Technische Änderungen vorbehalten.
 Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte
 unsere Webseite:



QR-Code scannen oder in der PDF-Version
 anklicken.

ESSMANN
 by Kingspan.