

Gully Schraubflansch

Datenblatt

Für den bauseitigen Dachanschluss



Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

ESSMANN
by **Kingspan**

Anwendung

Die Serie Gully Schraubflansch ist eine Losflansch-Ausführung für den bauseitigen Anschluss von Dachbahnen (von mindestens 1,3 mm Dicke) durch einen Edelstahl-Schraubflansch. Das Material für eine sichere Verschraubung ist im Lieferumfang enthalten.

Einsatzbereiche

- Flachdachentwässerung
- Neubau und Sanierung
- Alle Dachbahnanschlüsse (mind. 1,3 mm Dicke)

Vorteile und Merkmale

- Mechanische Fixierung bei unterschiedlichen Anschlussbahnen
- Abgewinkeltes und senkrechtes Ablaufrohr
- Mit Terrassengully-Aufsatz begehbar

Zubehör

- Heizung
- Terrassengully-Aufsatz

Abflussvermögen in l/s ¹⁾						
Anstauhöhe	Schraubflansch DN 70		Schraubflansch DN 100		Gully classic DN 125	
mm						
15	2,10	1,80	2,50	3,20	2,40	2,20
25	3,70	4,00	4,20	5,00	4,20	4,00
35	5,40	5,50	6,20	6,30	6,10	5,80
45	7,30	7,40	8,50	8,10	7,90	7,50
55	9,00	–	11,30	10,60	10,20	9,20

¹⁾ Durch das LGA ermittelte Werte

Kingspan Light + Air GmbH
Kingspan-Straße 2
32107 Bad Salzuffen
T: +49 (0) 5222 791-0
E: info@kingspanlightandair.de
www.essmann.de

Version 01 | 09/2026; Art.-Nr. 11000781553
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte
unser Webseite:



QR-Code scannen oder in der PDF-Version anklicken.

ESSMANN
by Kingspan®